

# Conectividad de un nivel superior

Con un potente procesador y unas avanzadas funcionalidades de seguridad, TASKalfa MZ4001ci está 'cloud-ready'. Ofrece un alto rendimiento y fiabilidad garantizando una captura de datos fluida y una alta eficiencia en los flujos de trabajo. Con un tiempo de primera impresión de tan solo 5,1 segundos y capacidades de IA, mantiene tu oficina conectada y productiva.



**TASKalfa MZ4001ci**

**Multifuncional en color A3**

**Hasta 40 ppm en color y blanco y negro**

**Soluciones integradas preparadas para la nube**

**Manejo de papel flexible desde A6 hasta SRA3**

## GENERAL

KYOCERA TASKalfa Multifuncional Láser en Color  
Plataforma de soluciones HyPAS™  
**Panel de operación:** Pantalla táctil a color de 256,5 mm (10,1 pulgadas), altavoz para notificación de trabajos, con ángulo de giro de 15° a 90°  
**Velocidad:** Hasta 40/20 páginas A4/A3 por minuto, impresión/copias a doble cara: 40 páginas A4 por minuto  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 dpi, 2 bits, 4800 dpi equivalente x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escaneo/copia)  
**Tiempo de calentamiento:** 17 segundos o menos  
**Tiempo hasta la primera impresión:** 5,1/6,5 segundos o menos en Mono/Color  
**Tiempo hasta la primera copia:** 7,5/7,4 segundos o menos en Mono/Color (DP), aprox. 4,5/5,9 segundos o menos en Mono/Color (Cristal de exposición)  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Memoria:** Estándar 4 GB + 128 GB SSD, Opcional 320 GB o 1 TB HDD  
**Interfaces estándar:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x Interfaz USB Host, Ethernet Gigabit (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o sistema de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, NFC  
**Dimensiones (An x Prof x Al):** 602 x 665 x 790 mm  
**Peso:** 90 kg  
**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Impresión/Copia: 660 W, Modo de reposo: 45 W, Modo bajo: 40 W, Modo de espera: 0,5 W  
**Ruido (nivel de presión sonora superficial: medición ISO 7779 a 1 metro):** Modo de copiado/impresión: 50,7/51,3 dB(A) LpA Mono/Color Modo de espera: 30,9 dB(A) LpA  
**Normas de seguridad:** TÜV/GS, CE  
Este equipo está fabricado según los estándares de calidad ISO 9001 y los estándares medioambientales ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas están basadas en un grosor de papel máximo de 0,11 mm. Utilice el papel recomendado por KYOCERA bajo condiciones ambientales normales.

**Capacidad de papel:** Bypass: 150 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup> (Banner: 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tamaños personalizados (98 x 148 hasta 297 x 457,2 mm), tamaño máximo de banner: 305 x 1.220 mm  
Depósito de papel universal estándar: 2 x 500 hojas, 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Depósito superior: de A6R hasta A4R  
Depósito inferior: de A6R hasta SRA3 Capacidad máxima de entrada con opciones: 7.150 hojas A4  
**Dúplex:** Estándar, 60 a 256 g/m<sup>2</sup>, de SRA3 a A6R  
**Capacidad de salida:** Estándar 500 hojas (salida boca abajo), Máximo 5.000 hojas

## FUNCIONES DE IMPRESIÓN

**Lenguaje del controlador:** PRESCRIBE  
**Emulaciones:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS  
**Sistemas operativos compatibles:** Todos los sistemas operativos Windows actuales, macOS X versión 10.9 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas bajo solicitud  
**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes outline (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)

**Funciones de impresión:** Impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución  
**Impresión móvil:** AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, impresión en la nube de Microsoft

## FUNCIONES DE COPIA

**Tamaño máximo del original:** A3/Ledger  
**Copiado continuo:** 1–9,999  
**Zoom:** 25–400%, en incrementos del 1%  
**Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas:** 5 reducciones/5 ampliaciones  
**Modo de exposición:** Automático, manual: 17 pasos  
**Ajustes de imagen:** Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa  
**Características:** Escanear una vez y copiar muchas veces, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo portada, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de documentos confidenciales

## FUNCIONES DE ESCANEO

**Funcionalidades:** Escaneo a correo electrónico, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, WSD (controlador WIA de red), DFS, DSM, borrado y resultado de escritura manual, prevención de defectos de imagen, escaneo de documentos de identidad  
**Velocidad de escaneo:** 274 ipm (imágenes por minuto) a 300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170  
**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 niveles de grises por color (hasta 1.200 dpi solo mediante TWAIN y controlador WIA)  
**Tamaño máximo de escaneo:** A3, Ledger  
**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, texto claro/línea fina, optimizado para OCR  
**Formatos de archivo:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONALES)

**Compatibilidad:** ITU -T Super G3  
**Velocidad del módem:** Máximo 33,6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos (JBIG)  
**Velocidad de escaneo:** 2,0 segundos o menos  
**Tamaño máximo del original:** A3, Ledger, Banner: 1600mm  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Características:** Fax en red, transmisión rotada, recepción rotada, transmisión y recepción encriptadas, recepción de fax dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, transmisión y recepción de sondeo, difusión, fax por internet opcional, fax dual con sistema de fax secundario 12 o 14

## CONSUMIBLES

(Nota) Rendimiento medio continuo del tóner conforme a una cobertura del 5% en A4  
**Toner Kit:** TK-8585K, Tóner negro para 30.000 páginas A4, TK-8585C, TK-8585M, TK-8585Y, Tóner cian, magenta y amarillo para 20.000 páginas TK-8625K, Tóner negro de alta capacidad para 40.000 páginas A4, TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y, Tóner cian, magenta y amarillo de alta capacidad para 24.000 páginas  
**WT-8500:** Botella de tóner residual: 40.000 páginas (con cobertura del 5%, proporción b/n:color = 7:3)  
**Grapas:** SH-10, 3 x 5.000 grapas, para BF-730, DF-7100, DF-7120, SH-12, 3 x 5.000 grapas, para DF-7140, SH-14, 5 x 5.000 grapas, para DF-7150

## OPCIONES

**Fax System:** Fax System 12 y 14  
**Kit Internet Fax (A):** Kit Internet Fax (A) AC  
**Scan Extension Kit (A) AC:** escaneo a PDF texto o MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Kit de interfaz de sistema de impresión 15B:** Placa de interfaz para el controlador Fiery  
**DP-7150:** Escaneo dúplex, 140 hojas, 35–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R–A3, Banner hasta 1,900 mm  
**DP-7160:** Escaneo dúplex a una pasada, 320 hojas a 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R–A3, Banner hasta 1,900 mm  
**DP-7170:** Procesador de documentos (escaneo dúplex de una sola vía con sensor ultrasónico), 320 hojas a 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R–A3, Banner hasta 1,900 mm  
**DT-730(B):** Bandeja para documentos  
**PF-7120:** Depósito de papel lateral, 3.000 hojas A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140:** Depósito de papel, 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PF-7150:** Depósito de papel, 2 x 1.500 hojas, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Carta  
**DF-7100:** Acabadora interna 500 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones  
**DF-7120\*:** Finalizador de documentos + AK-7110: 1.000 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones  
**DF-7140\*:** Finalizador de documentos + AK-7110: Bandeja principal: 4.000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones  
**DF-7150\*:** Finalizador de documentos + AK-7110: Bandeja principal: 4.000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Grapado hasta 100 hojas A4 o 50 hojas A3 en 3 posiciones  
**AK-7110:** Kit de accesorio para DF-7120 y DF-7140: 100 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, \* El puente AK-7110 es necesario cuando se utiliza un finalizador  
**PH-7C/PH-7D:** Unidad de perforación para DF-7120, DF-7140 y DF-7150, 2 agujeros/4 agujeros/tipo sueco, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**PH-7120:** Unidad de perforación interna para el finalizador interno DF-7100  
**PH-7130:** Unidad de perforación interna para el finalizador interno DF-7100, tipo sueco  
**MT-730(B):** Buzón departamental para DF-7140, 7 compartimentos x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-9100:** Unidad de cuadernillo y plegado en tríptico para DF-7150  
**BF-730:** Unidad plegado para DF-7140  
**JS-7100:** Separador de trabajos interno de 100 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**JS-7110:** Bandeja interna desplazable de 250 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Banner Guide 10:** Guía para alimentación de papel Banner, 10 hojas  
**HD-15:** HDD 320 GB  
**HD-16:** HDD 1 TB  
**NK-7120:** Teclado numérico  
**Keyboard Holder 10**  
**UG-33 AC:** Soporte ThinPrint  
**UG-34 AC:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)  
**USB IC Card Reader + Kit de Autenticación por tarjeta (B) AC**  
**IB-37:** Interfaz de red inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)  
**IB-54:** Interfaz LAN inalámbrica 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)  
**IB-53:** Interfaz Ethernet GB-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**Tapa de pantalla (E)**  
**CB-7211M:** Armario metálico

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la información más actualizada sobre conectividad, visita [kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu).  
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas registradas de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Via de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático.

08010 Barcelona Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

[kyoceradocumentsolutions.es](http://kyoceradocumentsolutions.es)