

Transferencia de datos sencilla

TASKalfa MZ5001ci está equipado con avanzadas capacidades de captura de datos, lo que permite un escaneo, almacenamiento y compartición sin interrupciones desde el primer día. Este equipo 'cloud-ready' ofrece un alto rendimiento y una excepcional calidad de impresión que garantizan la eficiencia tanto en flujos de trabajo digitales como en papel.



TASKalfa MZ5001ci

Multifuncional en color A3

Hasta 50 ppm en color y blanco y negro

Soluciones integradas preparadas para la nube

Manejo de papel flexible desde A6 hasta SRA3

GENERAL

KYOCERA TASKalfa Multifuncional Láser en Color

Plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de operación: Pantalla táctil a color de 256,5 mm (10,1 pulgadas), altavoz para notificaciones de trabajos, con ángulo de giro de 15° a 90°

Velocidad: Hasta 50/25 páginas A4/A3 por minuto, velocidad de impresión/copias a doble cara: 50 páginas A4 por minuto

Resolución: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bits, equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escaneo/copia)

Tiempo de calentamiento: 17 segundos o menos

Tiempo hasta la primera impresión: 4.3/5.4 segundos o menos en monocromo/color

Tiempo hasta la primera copia: 4.5/6.5 segundos o menos en monocromo/color (DP), aproximadamente 3.4/4.4 o menos en monocromo/color (Cristal de exposición)

GPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Memoria: Estándar 4 GB + SSD de 128 GB, opcional HDD de 320 GB o 1 TB

Interfaces estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o sistema de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, NFC

Dimensiones (An x Prof x Alt): 602 x 665 x 790 mm

Peso: 90 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energético: Impresión/Copia: 780 W, Modo listo: 45 W, Modo bajo: 40 W, Modo reposo: 0.5 W

Ruido (nivel de presión sonora superficial: medición ISO 7779 a 1 metro de distancia):

Modo de copiado/impresión: 52.7/53.6 dB(A) LpA

Monocromo/Color. En espera: 31.6 dB(A) LpA

Normas de seguridad: TÜV/GS, CE

Este equipo está fabricado según la norma de calidad ISO 9001 y la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor máximo de 0.11 mm. Se recomienda usar papel recomendado por KYOCERA bajo condiciones ambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass: 150 hojas, 52 - 300 g/m²

(Banner: 136-163 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm),

tamaños personalizados (98 x 148 hasta 297 x 457,2 mm),

tamaño máximo de banner: 305 x 1.220 mm

Depósito de papel universal estándar: 2 x 500 hojas,

52-300 g/m²

Depósito superior: de A6R hasta A4R

Depósito inferior: de A6R hasta SRA3

Capacidad máxima de entrada con opciones: 7.150 hojas A4

Dúplex: Estándar, 60 a 256 g/m², de SRA3 a A6R

Capacidad de salida: Estándar 500 hojas (salida boca

abajo), Máximo 5.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible con

PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de

XPS y OpenXPS

Sistemas operativos compatibles: Todos los sistemas

operativos Windows actuales, macOS X versión 10.9 o

superior, Unix, Linux, así como otros sistemas bajo solicitud

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes outline (PCL), 136

fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibr), 4 fuentes (Cambria),

1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras

unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional

(PDF417)

Funciones de impresión: Impresión directa de PDF

2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail,

impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3,

copia rápida, revisar y retener, impresión privada,

almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión

de impresión, super resolución

Impresión móvil: AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct

(opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print para iOS y

Android, impresión en la nube de Microsoft

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1-9,999

Zoom: 25-400%, en incrementos del 1%

Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas:

5 reducciones / 5 ampliaciones

Modo de exposición: Automático, manual: 17 pasos

Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/

Mapa

Características: Escanear una vez y copiar muchas veces,

clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición

de imagen, numeración de páginas, modo portada, modo

librillo, interrupción de copia, superposición de formularios,

eliminación de márgenes, cambio automático de depósito,

omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de

documentos confidenciales

FUNCIONES DE ESCANEO

Funcionalidades: Escaneo a correo electrónico, FTP, SMB

3.0, USB, buzón, TWIN de red, WSD (controlador WIA de

red), DFS, DSM, borrado y resaltado de escritura manual,

prevención de defectos de imagen, escaneo de documentos

de identidad

Velocidad de escaneo: 274 ipm (300 dpi, A4, dúplex, con

DP-7160/7170)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 tonos

de gris por color (1,200 dpi solo a través de TWIN y

controlador WIA)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto,

texto claro/línea fina, optimizado para OCR

Formatos de archivo: : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS,

PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b,

PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional),

formato MS Office (opcional)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONALES)

Compatibilidad: ITU -T Super G3

Velocidad del módem: Máximo 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos (IBIG)

Velocidad de escaneo: 2.0 segundos o menos

Tamaño máximo del original: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Método de compresión: IBIG, MMR, MR, MH

Características: Fax en red, transmisión rotada, recepción

rotada, transmisión y recepción encriptadas, recepción

de fax dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico

remoto, transmisión y recepción de sondeo, difusión, fax por

internet opcional, fax dual con sistema de fax secundario

12 o 14

CONSUMIBLES

(Nota) Rendimiento medio continuo del tóner conforme a

una cobertura del 5% en A4

Kits de tóner: TK-8595K, Tóner negro para 40.000 páginas

A4, TK-8595C, TK-8595M, TK-8595Y, Tóner cian, magenta y

amarillo para 24.000 páginas

WT-8500: Botella de tóner residual: 40.000 páginas (con

cobertura del 5%, proporción b/n/color = 7:3)

Grapas: SH-10, 3 x 5.000 grapas, para BF-730, DF-7100,

DF-7120, SH-12, 3 x 5.000 grapas, para DF-7140, SH-14,

5 x 5.000 grapas, para DF-7150

OPCIONES

Sistema de fax: Sistema de fax 12 y 14

Kit de fax por internet (A): Kit de fax por internet (A) AC

Kit de extensión de escaneo (A) AC: Solución de escaneo

a PDF buscable (OCR incorporado), convertir a PDF o MS

Office (docx, xlsx, pptx)

Sistema de impresión I7: Controlador Fiery

Kit de interfaz de sistema de impresión 15B: Placa de

interfaz para el controlador Fiery

DP-7150: Escaneo dúplex, 140 hojas, 35-160 g/m² (simplex),

50-120 g/m² (dúplex), A6R-A3, Banner hasta 1,900 mm

DP-7160: Escaneo dúplex, 320 hojas a 50-80 g/m²,

35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (dúplex), A6R-A3,

Banner hasta 1,900 mm

DP-7170: Escaneo dúplex (con sensor ultrasónico), 320

hojas a 50-80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m²

(dúplex), A6R-A3, Banner hasta 1,900 mm

DT-730(B): Bandeja para documentos

PF-7120: Bandeja lateral: 3,000 hojas, A4, 60-300 g/m²

PF-7140: Alimentador de papel: 2 x 500 hojas, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3

PF-7150: Alimentador de papel: 2 x 1,500 hojas, A4,

52-300 g/m², A4, B5, Carta

DF-7100: Finalizador interno 500 hojas A4, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en

3 posiciones

DF-7120*: Finalizador de documentos + AK-7110: 1,000 hojas

A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4

o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7140*: Finalizador de documentos + AK-7110: Bandeja

principal: 4,000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas

A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4

o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7150*: Finalizador de documentos + AK-7110: Bandeja

principal: 4,000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas

A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado hasta 100 hojas A4

o 50 hojas A3 en 3 posiciones

AK-7110: Kit de accesorio para DF-7120 y DF-7140: 100 hojas,

52-300 g/m², A6R-SRA3, * El puente AK-7110 es necesario

cuando se utiliza un finalizador

PH-7C/PH-7D: Unidad de perforación para DF-7120, DF-7140

y DF-7150, 2 agujeros/4 agujeros/tipo sueco, 52-300 g/

m², A5R-A3

PH-7120: Unidad de perforación interna para el finalizador

interno DF-7100

PH-7130: Unidad de perforación interna para el finalizador

interno DF-7100, tipo sueco

MT-730(B): Clasificador de buzón para DF-7140, 7

compartimentos x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730: Unidad de cuadernillo y plegado en tríptico para

DF-7140

BF-9100: Unidad de cuadernillo y plegado en tríptico para

DF-7150

JS-7100: Separador de trabajos interno de 100 hojas,

52-300 g/m², A6R-SRA3

JS-7110: Bandeja interna desplazable de 250 hojas,

52-300 g/m², A6R-SRA3

Banner Guide 10: Guía para alimentación de papel Banner,

10 hojas

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Teclado numérico

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: Soporte ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Kit de Autenticación por tarjeta (B) AC

IB-37: Interfaz de red inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-54: Interfaz LAN inalámbrica 5GHz/2.4GHz

(IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Interfaz Ethernet GB-Ethernet 10 BaseT/100

BaseTX/1,000 BaseT

Tapa de pantalla (E): Cubierta para el cristal

CB-7211M: Armario metálico

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.eu. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas registradas de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Via de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático.

08010 Barcelona Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.es