



Pensado para trabajar rápido

TASKalfa MZ7001ci “cloud ready” libera el potencial de tu información gracias a sus avanzadas capacidades de captura de datos. Con una velocidad de primera impresión de solo 3,4 segundos, un potente procesador e integración fluida con la nube, este equipo multifuncional simplifica la digitalización y mantiene los flujos documentales eficientes y seguros.



TASKalfa MZ7001ci

Multifuncional en color A3

Hasta 70 ppm en color y en blanco y negro

Soluciones integradas listas para la nube

Máxima productividad y calidad de color

GENERAL

Multifuncional láser en color KYOCERA TASKalfa

Plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de operación: pantalla táctil a color de 256,5 mm (10,1") con altavoz para notificaciones de trabajos, con ángulo de giro de 15° a 90°

Velocidad: hasta 70/35 páginas A4/A3 por minuto, velocidad de impresión/copia a doble cara: 70 páginas A4 por minuto

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp, 2 bits, equivalente a 4.800 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneado/copia)

Tiempo de calentamiento: 26 segundos o menos

Primera impresión: 3,7/5,0 segundos o menos en mono/color

Primera copia: 4,1/6,2 segundos o menos en mono/color (DP), aprox. 3,4/4,4 segundos o menos en mono/color (cristal de exposición)

CPU: ARM A53 (Quad Core) a 1,6 GHz

Memoria: 4 GB estándar + SSD de 128 GB, HDD opcional de 320 GB o 1 TB

Interfaces estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 interfaces USB Host, Ethernet Gigabit (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, compatible con 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión o fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, NFC

Dimensiones (An x Pr x Al): 602 x 665 x 790 mm

Peso: 90 kg

Fuente de alimentación: CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energético: Impresión/Copia: 1.140 W,

Modo preparado: 45 W, Modo bajo consumo: 40 W,

Modo reposo: 0,5 W

Nivel de ruido (presión sonora superficial: medición ISO 7779 a 1 metro de distancia):

Modo copia/impresión: 55,7/56,1 dB(A) LpA en mono/color

Normas de seguridad: TÜV/GS, CE

Este equipo se fabrica conforme a las normas de calidad ISO 9001 y medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades indicadas se basan en un grosor de papel máximo de 0,11 mm. Se recomienda utilizar papel aprobado por KYOCERA bajo condiciones ambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass: 150 hojas, 52–300 g/m²

(Banner: 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), tamaños personalizados (98 x 148 hasta 297 x 457,2 mm), tamaño máximo de banner: 305 x 1.220 mm

Depósito de papel universal estándar: 2 x 500 hojas, 52–300 g/m²

Depósito superior: de A6R hasta A4R

Depósito inferior: de A6R hasta SRA3

Capacidad máxima de entrada con opciones: 7.150 hojas A4

Dúplex: Estándar, 60 a 256 g/m², de SRA3 a A6R

Capacidad de salida: Estándar 500 hojas (salida boca abajo), Máximo 5.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS

Sistemas operativos compatibles: Todos los sistemas operativos Windows actuales, macOS X versión 10.9 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas bajo solicitud

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes outline (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresión: Impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución

Impresión móvil: AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, impresión en la nube de Microsoft

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1–9,999

Zoom: 25–400%, en incrementos del 1%

Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas:

5 reducciones / 5 ampliaciones

Modo de exposición: Automático, manual: 17 pasos

Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa

Características: Escanear una vez y copiar muchas veces, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo portada, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de documentos confidenciales

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funcionalidades: Escaneo a correo electrónico, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, WSD (controlador WIA de red), DFS, DSM, borrado y resultado de escritura manual, prevención de defectos de imagen, escaneo de documentos de identidad

Velocidad de escaneo: 274 ipm (imágenes por minuto)

a 300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 niveles de grises por color (hasta 1.200 dpi solo mediante TWAIN y controlador WIA)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, texto claro / línea fina, optimizado para OCR

Formatos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del módem: Hasta 33,6 kbps

Transmission speed: Less than 3 seconds (IBIG)

Velocidad de escaneo: 2,0 segundos o menos

Tamaño máximo del original: A3, Ledger, Banner:

hasta 1600 mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Funciones: Fax en red, transmisión rotada, recepción rotada, transmisión y recepción cifrada, recepción dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, transmisión y recepción por sondeo, envío a múltiples destinos (broadcast), Internet fax opcional, fax dual con segundo sistema de fax (Fax System 12 o 14 opcional)

CONSUMIBLES

(Nota) Rendimiento medio continuo del tóner conforme a una cobertura del 5% en A4

Kits de tóner: TK-8595K, Tóner negro para 25.000 páginas A4, TK-8595C, TK-8595M, TK-8595Y, Tóner cian, magenta y amarillo para 24.000 páginas

WT-8500: Botella de tóner residual: 40.000 páginas

(con cobertura del 5%, proporción b/n: color = 7:3)
Grapas: SH-10, 3 x 5.000 grapas, para BF-730, DF-7100, DF-7120, SH-12, 3 x 5.000 grapas, para DF-7140, SH-14, 5 x 5.000 grapas, para DF-7150

OPCIONES

Fax System: Fax System 12 y 14

Kit Internet Fax (A) AC: Kit Internet Fax (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Escaneo a PDF texto o MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140: Escaneo dúplex, 50 hojas, 45–160 g/m² (simplex),

50–120 g/m² (dúplex), A5R – A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7150: Escaneo dúplex, 140 hojas, 35–160 g/m² (simplex),

50–120 g/m² (dúplex), A6R – A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7160: Escaneo dúplex a una pasada, 320 hojas

(50–80 g/m²), 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m²

(dúplex), A6R – A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7170: Igual que DP-7160 pero con sensor ultrasónico

DT-730(B): Bandeja de documentos

PF-7120: Depósito de papel lateral, 3.000 hojas A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Depósito de papel, 2 x 500 hojas, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3

PF-7150: Depósito de papel, 2 x 1.500 hojas, A4, 52–300 g/m²,

A4, B5, Carta

DF-7100: Finalizador interno, 500 hojas A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3. Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en

3 posiciones

DF-7120* + AK-7110: Finalizador de documentos, 1.000 hojas

A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3. Grapado hasta 50 hojas A4

o 30 A3 en 3 posiciones

DF-7140* + AK-7110: Bandeja principal: 4.000 hojas A4,

bandeja auxiliar: 200 hojas A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3.

Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 A3 en 3 posiciones

DF-7150* + AK-7110: Finalizador de documentos: bandeja

principal: 4.000 hojas A4, bandeja secundaria: 200 hojas

A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Grapado de hasta 100 hojas

A4 o 50 hojas A3 en 3 posiciones

AK-7110: Kit de acoplamiento para DF-7120 y DF-7140: 100

hojas, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (*obligatorio para el uso

del finalizador)

ZF-7100: Plegadora en Z, plegado en C interior y exterior

IS-7100: Inserción de portadas y hojas intermedias,

52–300 g/m², A6R–SRA3

AK-7120: Kit de acoplamiento para Plegadora en Z

PH-7C/PH-7D: Perforadora para DF-7120, DF-7140 y DF-7150,

2 agujeros / 4 agujeros / tipo sueco, 52–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Clasificador de bandejas para DF-7140, 7

bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: Unidad de plegado en C para DF-7140

BF-9100: Unidad de plegado en C para DF-7150

JS-7100: Separador interno de trabajos de 100 hojas,

52–300 g/m², A6R–SRA3

JS-7110: Bandeja de desplazamiento interna de 250 hojas,

52–300 g/m², A6R–SRA3

Banner Guide 10: Guía de alimentación para papel tipo

banner, 10 hojas

HD-15: Disco duro de 320 GB

HD-16: Disco duro de 1 TB

NK-7120: Teclado numérico

Keyboard Holder 10: Soporte para teclado

UG-33 AC: Compatibilidad con ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter / EPSON LQ-850

LinePrinter)

Lector de tarjetas IC por USB + Kit de autenticación por

tarjeta (B) AC

IB-37: Interfaz de red inalámbrica (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)

IB-54: Interfaz LAN inalámbrica 5 GHz / 2,4 GHz

(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Interfaz Ethernet GB 10 BaseT / 100 BaseTX /

1.000 BaseT

Tapa de pantalla (E)

CB-7211M: mesa de metal

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.eu. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas registradas de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Via de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático.

08010 Barcelona Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es